



HIKVISION®

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD2E43G2-U

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S y G
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4.2W
Amperezahl	270mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgröße	1/3'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	103°

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	117.5 x 93.9 (Ø) mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	160 g
Gewicht mit Verpackung	320 g

UMGEBUNG

technical datasheet

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
--------------------	---

Rauschfilter	SI
--------------	----

Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
----------------	-------------------------------------

Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
----------	---

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	56 m
-------------	------

Beobachten	22 m
------------	------

Erkennen	11 m
----------	------

Identifizieren	6 m
----------------	-----

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Acusense
-------	----------

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	Minidome
----------------	----------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	--------------

Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
----------------	----------------------

ANR (Redundante Aufnahme in SD)	SI
---------------------------------	----

ACHSE

Bewegung	1-Axis
----------	--------

Umwelt

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
--------------------	----------------

Verwendung	Innen
------------	-------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	-----

NACHTSICHT

Nachtsicht	No dispone
------------	------------

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	----

