

**Milesight**



**Ip fisheye Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv**

**MS-C8274-PA**

## VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>8 Megapixel</b>                                              |
| BLC                | <b>Ja</b>                                                       |
| HLC                | <b>Ja</b>                                                       |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                                       |
| AGC                | <b>Ja</b>                                                       |
| AWB                | <b>Ja</b>                                                       |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                             |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                                    |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                                     |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                                    |
| Privacy mask       | <b>Bis 24 Zonen</b>                                             |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>                                                       |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                                |
| Bitrate            | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                          |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                   |
| Sub stream         | <b>1.3Mpx / 1024 x 1024 / 736 x 736 / 576 x 576 (1 ~ 25fps)</b> |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                                       |
| Anti Flimmern      | <b>Ja</b>                                                       |

## BILD

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>           |
| Sensorauflösung              | <b>3840 x 2160</b>      |
| Sensorgroße                  | <b>1/1.8"</b>           |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.005Lux</b>         |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 55 dB</b>   |

## AUDIO (KAMARAS)

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b>                                  |
| Audio Eingang        | <b>1 Eingang</b>                           |
| Audiokomprimierung   | <b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>         |
| Abtastfrequenz       | <b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b> |

## VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
| KI-Funktionen                   | <b>Personenzählung, Heatmap</b>                                                      |
| Auto tracking                   | <b>Ja</b>                                                                            |
| Linienüberschreitung            | <b>Ja</b>                                                                            |
| Bewegungserkennung              | <b>Ja</b>                                                                            |
| Verlassenes Objekt              | <b>Ja</b>                                                                            |
| Verlorenes Objekt               | <b>Ja</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Ja</b>                                                                            |
| Heatmap                         | <b>Ja</b>                                                                            |
| Personenzähler                  | <b>Ja</b>                                                                            |
| Herumlungernder Nachweis        | <b>Ja</b>                                                                            |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                            |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>8W</b>          |
| Amperezahl            | <b>670mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK10</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

## LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>1.5 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.8</b>  |
| Blickwinkel             | <b>360°</b>   |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

# technical datasheet

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Bit rate | 16 Kbps ~ 256 Kbps |
|----------|--------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| Audioausgabe | 1 |
|--------------|---|

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
|---------------|-----------------------------|

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| ONVIF | Ja, typ S, G, T und Q |
|-------|-----------------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Software Managment | Milesight CMS |
|--------------------|---------------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| IP Adressenfilter | Ja |
|-------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Netzwerktrennung | Ja |
|------------------|----|

## ENTFERNUNG DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detektieren | 24 m |
|-------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Beobachten | 10 m |
|------------|------|

|          |     |
|----------|-----|
| Erkennen | 5 m |
|----------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Identifizieren | 2 m |
|----------------|-----|

## NACHTSICHT

|            |      |
|------------|------|
| Nachtsicht | 15 m |
|------------|------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Nachtsichtmodus | IR |
|-----------------|----|

|          |    |
|----------|----|
| Smart IR | Ja |
|----------|----|

## SPEICHER

|               |              |
|---------------|--------------|
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
|---------------|--------------|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Speichersystem | NAS / Micro SD / Rekorder |
|----------------|---------------------------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | Si |
|---------------------------------|----|

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Serie | AI Panoramic Camera Series |
|-------|----------------------------|

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

|                |         |
|----------------|---------|
| Art der Kamera | Fisheye |
|----------------|---------|

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Abmessungen | 45.4 x 140 (Ø) mm |
|-------------|-------------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 700 g |
|--------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Gewicht mit Verpackung | 850 g |
|------------------------|-------|

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | Ohne Bewegung |
|----------|---------------|

## SYSTEM (KAMERAS)

|             |    |
|-------------|----|
| Reset Taste | Ja |
|-------------|----|

