



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 16 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

XVR5216AN-4KL-I3

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	8 Mpx
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Auflösung HDCVI- Aufnahme	8 Megapixel (4K)
Auflösung HDTVI- Aufnahme	8 Megapixel
Auflösung AHD Aufnahme	8 Megapixel
Bilder pro Sekunde Hauptstream	4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Bilder pro Sekunde Extra Stream	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Video Bitrate	32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / PCM
Audio- Abtastfrequenz	8 kHz, 16 Bit pro Kanal
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal

VIDEO

BNC Kanäle	16
IP Kanäle	32, Ersetzen der BNC-Kanäle
Akzeptierte Ip Kameras	16 BNC-Kameras + 16 IP-Kameras
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung AHD	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Kameras CVBS	Ja
Auflösung IP Kameras	8 Megapixel

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	15W
Amperezahl	5000mA

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	375 x 289 x 53 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1770 g
Gewicht mit Verpackung	2940 g
Rahmen	1U

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
VGA-Auflösung	1080P

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Gesichtserkennung	Ja
SMD PLUS	Ja, 16 Kanäle (Mensch-/Fahrzeugklassifizierung) (nur analoge Kameras)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

SPEICHER

technical datasheet

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe

1 / 4 / 9 / 16 - Cambia a una división de 1 / 4 / 9 cuando se selecciona Cara o IVS y SMD en el Modo AI

Sicherungskopiemodus **USB-Gerät / Netzwerkgerät**

Nº canales simultáneos con cámaras IP **1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36**

Nº canales simultáneos sin cámaras IP **1 / 4 / 8 / 9 / 16**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-10 °C ~ 55 °C**

Verwendung **Innen**

Maximale Feuchtigkeit **90%**

AUDIO

Audio Eingänge **1**

Audio Ausgänge **1**

Audio bidirektional (Full-duplex) **Ja**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **Serie 5**

Technologie **5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)**

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung **2-Kanal-Video-Gesichtserkennung (nur analoge Kameras)**

Datenbankverwaltung **Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.**

Anzahl der zugelassenen Festplatten **2**

Maximale Festplattengröße (Einheit) **16 TB**

Typ HDD **3,5 SATA"**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor **Integrierter Prozessor Industriequalität**

Betriebssystem **Embedded LINUX**

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse **8 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal (nur analoge Kameras)**

