



Verkabelt vorhang volumetrisch einstellbar 75 m / 105 m / 150 m

CH10033101

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	Einstellbar 75 m / 105 m / 150 m
Winkelerkennung	1.3°
Montagehöhe	2.5 m ~ 4 m
Empfang	150 m x 3.3 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Si
Detektionstechnik	Vorhang volumetrisch
360PROtect™	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Post
Abmessungen	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Nettogewicht	1070 g
Gewicht mit Verpackung	2000 g

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	10.5V ~ 30V
Amperezahl	20mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Innen / Außen

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Si
Tamper	Si

SENSOR

Sensor Typ	PIR
------------	------------

