

# technical datasheet



**dahua**  
TECHNOLOGY

Minidome Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV

## VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>8 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Farbe</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Nebelschutz System	<b>Ja</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
EIS	<b>Ja</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Sub stream 2	<b>1080P (1 ~ 25fps)</b>
Wasserzeichen	<b>Ja</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>
SSA	<b>Si</b>

## VIDEOANALYSE

<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>	
Erkennungsmodus	<b>Ja</b>
Szenenwechsel	<b>Ja</b>
Linienüberschreitung	<b>Ja</b>
Intrusion	<b>Ja</b>
Bewegungserkennung	<b>Ja (4 Zonen)</b>
Audioerkennung	<b>Ja</b>
Video Tamper	<b>Si</b>
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	<b>Ja</b>
SMD PLUS	<b>Ja</b>

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>20 Benutzer</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Management	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Netzwerk trennung	<b>Ja</b>
Konflikt von IP Adressen	<b>Ja</b>
Onlinesicherheit	<b>Ja</b>

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	<b>90 m</b>
Detektieren (Geschlossene Linse)	<b>257 m</b>
Beobachten (Offene Linse)	<b>36 m</b>
Beobachten (Geschlossene Linse)	<b>103 m</b>
Erkennen (Offene Linse)	<b>18 m</b>
Erkennen (Geschlossene Linse)	<b>51 m</b>
Identifizieren (Offene Linse)	<b>9 m</b>
Identifizieren (Geschlossene Linse)	<b>26 m</b>

## BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>3840 x 2160</b>
Sensorgröße	<b>1/2.8'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 56dB</b>

## NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>50 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>
Anzahl der LEDs	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Weiß Licht	<b>2</b>
Weißlichtabstand	<b>40 m</b>

# technical datasheet

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>10.1W</b>
Amperezahl	<b>850mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Antivandalismus	<b>IK10</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>105 x 126 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall</b>
Nettogewicht	<b>720 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>900 g</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>TIOC</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Minidome</b>

## SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	<b>1024 MB</b>
ROM Speicher	<b>128 MB</b>

## ACHSE

Bewegung	<b>3-Axis</b>
----------	---------------

## LINSE

Linsen Typ	<b>Optischer Zoom (gesteuert)</b>
Brennweite	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.0</b>
Blickwinkel	<b>108° ~ 34°</b>
Minimale Fokusentfernung	<b>1500mm</b>

## AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	<b>Ja</b>
Audio Eingang	<b>1 Eingang</b>
Eingebauter Lautsprecher	<b>Ja</b>
Audioausgabe	<b>1</b>

## SPEICHER

MicroSD-Karte	<b>Bis zu 256Gb</b>
Speichersystem	<b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>
Speicheranomalie	<b>Ja</b>

## TIOC

Sirene	<b>Ja</b>
Licht	<b>Licht blau/rot</b>

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	<b>1 Eingang / 1 Ausgang</b>
-------	------------------------------

