technical datasheet

18





18 port-Switch mit 16 PoE-Ports VK-SWITCH-1816POE-250-G

STROM UND VERBRAUCH

versorgungsmodus	AC
ung	100V ~ 240V
rezahl	4100mA
by Verbrauch	15W
auch an	240W
naler Verbrauch Port (PoE)	30W
naler Gesamtverbrauch (PoE)	250W
RNET PORTS	
Ports	16
seranschluss	2
0 / 1000 Base-T	16
orts Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000
windigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Anzahl der Ethernet-Ports

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	270 x 181 x 44.5 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1550 g
Gewicht mit Verpackung	2070 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP30
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%
Blitzschutz	4KV
NET STANDARD	
IEEE802,3af	Ja
IEEE802,3at	Ja
EIGENSCHAFTEN (SWITCH)	
Datenrate unterstützt	52 Gbps
Pufferspeicher	4 Mb
SYSTEM (SWITCH)	
MAC Adressentabelle	8K

