technical datasheet





5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 4 Kanäle und bis zu 2 mpx maximal Auflösung

HWD-6104MH-G4

AUFNAHME	NETZWERKEIGENSCHAFTEN
Maximale Aufnahmeauflösung	Anzahl der Ports RJ45
Videokomprimierung H.265 / H.	Geschwindigkeit 10 / 100 Mbps RJ45
Auflösung HDCVI- Aufnahme 2 Megapixel (108	
Auflösung HDTVI- Aufnahme 2 Megapixel (108	
Auflösung AHD 2 Meganiyal (108	ONVIF Ja
Bilder pro Sekunde Hauntstream 4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P /720P / WD1 / 4CIF / VGA /	Fernansicht Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
Bilder pro Sekunde WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF Extra Stream 25	App Hik-Connect
Video Bitrate 32 Kbps ~ 6 M	
Audiokomprimierung G.5	Anzahl der HDMI Ausgänge 1
Audio Bits Geschwindigkeit 64Kbps pro Ka	Anzahl der VGA Ausgänge 1
	Auflösung HDMI 1080P
VIDEO	VGA-Auflösung 1080P
BNC Kanäle	Ähnliche Videosignale HDMI und VGA
Akzeptierte lp Kameras 6, Ersetzen der BNC-Kameras + 2 4 BNC-Kameras + 2 Kameras	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Videoformate HDCVI/TVI/AHD/CV	Technologie 5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog
Zugelassene Auflösung HDCVI 4Mpx/2mpx/18	Kompatibilität Hikvision Kameras der HA Serie
Zugelassene Auflösung HDTVI 4Mpx/3Mpx/2Mpx/1N	MATERIAL UND ABMESSUNGEN
Zugelassene Auflösung AHD 4Mpx/2Mpx/18	Abmessungen 260 x 222 x 45 mm
Kameras CVBS	Material Metall
Auflösung IP Kameras 6 Megapíx	Nettogewicht 1000 g
STROM UND VERBRAUCH	SPEICHER
Stromversorgungsmodus	Anzahl der zugelassenen Festplatten 1
Spannung	Maximale Festplattengröße (Einheit) 10 TB
	Typ HDD 3,5 SATA"
Amperezahl 1500	
UMGEBUNG	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug
Betriebstemperatur -10 °C ~ 5	Ja, 2.0 auf allen analogen
Verwendung In	Kanaien

technical datasheet

Maximale Feuchtigkeit	90%
AUDIO	
Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja
REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE	
Intelligente Suche	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	4
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
USB 2.0	2

