technical datasheet





Verkabelt volumetrisch

FLX-S-ST

DIP-Schalter

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	2 m ~ 3 m
Winkelerkennung	85° / 5° (je nach Konfiguration breit / schmal)
Erkennungsweite	12 m / 18 m (je nach Konfiguration breit / schmal
Haustiere Immunität	Sí
Alarmzeit	2.0 s ± 0.5 s
Detektionstechnik	Volumetrisch

SENSOR

32.13311	
Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Interruptores DIP
Digitale Temperaturkompensation	Ja
Betriebsarten	Weitstrahl / Engstrahl je nach Linsenposition und

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	130 x 62 x 56 mm
Nettogewicht	90 g
Gewicht mit Verpackung	120 g

ZERTIFIZIERUNG

2	Grad
2	Grad

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9.5V ~ 16V
Amperezahl	10mA
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 50 °C

Innen 95%

Maximale Feuchtigkeit

Verwendung

TECHNISCHE DATEN	
LED Anzeigen	Ja
Tamper	Ja

