



Verkabelt volumetrisch FLX-S-DT-X5

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	2 m ~ 3 m
Winkelerkennung	85° / 5° (je nach Konfiguration breit / schmal)
Erkennungsweite	12 m / 18 m (je nach Konfiguration breit / schmal)
Haustiere Immunität	Si
Alarmzeit	2.0 s ± 0.5 s
Detektionstechnik	Volumetrisch

SENSOR

Sensor Typ	PIR und Mikrowellen (breiter Modus) / PIR (schmaler Modus)
Empfindlichkeitseinstellung	Interruptores DIP
Digitale Temperaturkompensation	Ja
Betriebsarten	Weitstrahl / Engstrahl je nach Linienposition und DIP-Schalter

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	130 x 62 x 56 mm
Nettogewicht	90 g
Gewicht mit Verpackung	135 g

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
------	----------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9.5V ~ 16V
Amperezahl	15mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
Tamper	Ja

