

## HIKVISION®



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 4 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

### IDS-7204HUHI-M2/S

#### AUFNAHME

|                                                                  |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale<br>Aufnahmeauflösung                                    | <b>8 Mpx</b>                                                                                                  |
| Videokomprimierung                                               | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>                                                                        |
| Auflösung HDCVI-<br>Aufnahme                                     | <b>8 Megapixel (4K)</b>                                                                                       |
| Auflösung HDTV-<br>Aufnahme                                      | <b>8 Megapixel</b>                                                                                            |
| Auflösung AHD<br>Aufnahme                                        | <b>8 Megapixel</b>                                                                                            |
| Kanäle, die die<br>maximale<br>Aufnahmeauflösung<br>unterstützen | <b>4K auf Kanal 1</b>                                                                                         |
| Bilder pro Sekunde<br>Hauptstream                                | <b>4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)</b> |
| Bilder pro Sekunde<br>Extra Stream                               | <b>WD1 / 4CIF / CIF (25fps)</b>                                                                               |
| Video Bitrate                                                    | <b>32 Kbps ~ 10 Mbps</b>                                                                                      |
| Audiokomprimierung                                               | <b>G.711U</b>                                                                                                 |
| Audio Bits<br>Geschwindigkeit                                    | <b>64Kbps pro Kanal</b>                                                                                       |

#### VIDEO

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| BNC Kanäle                     | <b>4</b>                                |
| IP Kanäle                      | <b>8, Ersetzen der BNC-Kanäle</b>       |
| Akzeptierte Ip Kameras         | <b>4 BNC-Kameras + 4 IP-Kameras</b>     |
| Videoformate                   | <b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>    |
| Zugelassene Auflösung<br>HDCVI | <b>4Mpx / 2mpx / 1Mpx</b>               |
| Zugelassene Auflösung<br>HDTV  | <b>8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b> |
| Zugelassene Auflösung<br>AHD   | <b>5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>        |
| Kameras CVBS                   | <b>Ja</b>                               |
| Auflösung IP Kameras           | <b>8 Megapixel</b>                      |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>     |
| Spannung              | <b>12V</b>    |
| Verbrauch (w)         | <b>10W</b>    |
| Amperezahl            | <b>2300mA</b> |

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Ports<br>RJ45   | <b>1</b>                                                     |
| Geschwindigkeit<br>RJ45    | <b>10 / 100 Mbps</b>                                         |
| Maximale<br>Benutzeranzahl | <b>32</b>                                                    |
| Mobile Geräte              | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                 |
| ONVIF                      | <b>Ja</b>                                                    |
| Fernansicht                | <b>Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.</b> |
| Software                   | <b>IVMS</b>                                                  |
| App                        | <b>Hik-Connect</b>                                           |

#### VIDEO AUSGANG

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Anzahl der HDMI Ausgänge | <b>1</b>            |
| Anzahl der VGA Ausgänge  | <b>1</b>            |
| Anzahl der BNC Ausgänge  | <b>1</b>            |
| Auflösung HDMI           | <b>4Mpx</b>         |
| VGA-Auflösung            | <b>1080P</b>        |
| Auflösung BNC            | <b>704 x 576</b>    |
| Ähnliche Videosignale    | <b>HDMI und VGA</b> |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Abmessungen            | <b>380 x 320 x 48 mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>            |
| Nettogewicht           | <b>1160 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>2750 g</b>            |

#### AUDIO

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Audio Eingänge                    | <b>1</b>  |
| Audio Ausgänge                    | <b>1</b>  |
| Audio bidirektional (Full-duplex) | <b>Ja</b> |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Serie       | <b>PRO</b>                                         |
| Technologie | <b>5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)</b> |

#### REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Intelligente Suche | <b>Ja</b> |
|--------------------|-----------|

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

## SPEICHER

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Anzahl der zugelassenen Festplatten | <b>2</b>         |
| Maximale Festplattengröße (Einheit) | <b>10 TB</b>     |
| Typ HDD                             | <b>3,5 SATA"</b> |

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|         |          |
|---------|----------|
| USB 2.0 | <b>2</b> |
| RS485   | <b>1</b> |

## INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VCA                | <b>Si</b> |
| Bewegungserkennung | <b>Ja</b> |

Synchronisierte Wiedergabe

**4**

## PERIMETER SICHERUNG

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anzahl der Kanäle mit Analyse | <b>4 Kanäle</b> |
|-------------------------------|-----------------|

Art der Identifizierung **Menschliche Sekundärererkennung / Fahrzeug zum Überqueren und Eindringen von Linien**

