



HIKVISION®

Minidome Kamera mit 5
megapixel und optischer zoom
objektiv

DS-2CE79H0T-IT3ZF

technical datasheet

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
2D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Farbe

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	62 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	227 m
Beobachten (Offene Linse)	25 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	89 m
Erkennen (Offene Linse)	12 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	44 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	22 m

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Blickwinkel	95° ~ 26°
Filtro IR	Si

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
Technologie	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)
Art der Kamera	Minidome

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1944
Elektronische verschlusszeit	1/25s ~ 1/50,000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	IR
Smart IR	Ja
EXIR	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.2W
Amperezahl	520mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	123.9 x 134.3 x 110.1 mm
Material	Metall
Nettogewicht	560 g
Gewicht mit Verpackung	750 g

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

