

## P ▲ R ▲ D O X



# Einbruchmeldezentrale hybrid

## MG5050+

## KOMMUNIKATION

Externes Sprachmodul	<b>Ja, mit VDMP3-Modul</b>
IP	<b>Ja, mit IP150-Modul</b>
GPRS	<b>Ja, mit PCS-Modul</b>
GSM	<b>Ja, mit PCS-Modul</b>
Mobilfunknetz	<b>GPRS / GSM (mit PCS-modul)</b>
Programmierung	<b>Installateur, Lehrer und Wartung</b>
Erweiterungsbus	<b>Ja, 4 Drähte</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>AC</b>
Spannung	<b>16.5V</b>
Amperezahl	<b>1200mA</b>
Stützbatterie	<b>Sí, 12V 4 ~ 7 Ah</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

## ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Normativ	<b>EN50131</b>
Umweltklasse	<b>II</b>

## PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Bord	<b>4</b>
Maximum von PGMs	<b>16</b>
Telefonleitung	<b>Sí</b>

## ÜBER FUNK

Frequenz	<b>433MHz / 868MHz</b>
----------	------------------------

## EXTRAS

Kalender	<b>Sí</b>
Software Update	<b>Sí</b>
StayD	<b>Sí</b>
Konfiguration und Fernzugriff	<b>Ja</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>190 x 102 mm</b>
Nettogewicht	<b>170 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>220 g</b>

## ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	<b>32</b>
Kabelgebundene Bereiche an Bord	<b>5</b>
ATZ (Doppelzonen)	<b>Sí</b>

## TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	<b>2</b>
Benutzercodes	<b>32</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	<b>Hybrid</b>
------------------	---------------

