

HIKVISION
accessories

Ip-monitor 7" DS-KH6320-TE1



STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6W
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

BILDSCHIRM

Typ	TFT
Größe	7"
Auflösung	1024 x 600
Touch	Si

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	200 x 140 x 15.1 mm
Nettogewicht	330 g
Gewicht mit Verpackung	600 g

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711u

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarめingang	8
-------------	----------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SYSTEM (REKORDER)

Betriebssystem	Embedded LINUX
Flash	32 MB
RAM	128 MB

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / SIP / RSTP
Speichersteckplatz	SD hasta 32Gb
IP Verbindung	10M/100Mbps

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP
-------------	-----------

