



Modulare außenstation für ip-video-türsprechanlage mit 3 " bildschirm

VTO4202FB-MS

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Antivandalismus | IK07 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 90% |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|-------------------|
| Abmessungen | 100 x 100 x 31 mm |
| Material | Aluminium |
| Nettogewicht | 220 g |
| Gewicht mit Verpackung | 350 g |
| Farbe | Schwarz |

SYSTEM (REKORDER)

| | |
|----------------|--------------------|
| Prozessor | Embedded Processor |
| Betriebssystem | Embedded LINUX |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|----------------|--|
| Typ | Modulare Außenstation für IP-Video-Türsprechanlage mit 3 Bildschirm" |
| Kompatibilität | VTO4202FB |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|--------------|-------|
| Stromeingang | DC 5V |
| Stromausgang | DC 5V |

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

| | |
|-------------|------|
| Touchscreen | Nein |
|-------------|------|

