

**HIKVISION**  
accessories



## 5 port-Switch mit 4 PoE-Ports DS-3E0105P-E/M

### STROM UND VERBRAUCH

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus           | <b>DC</b>    |
| Spannung                        | <b>48V</b>   |
| Verbrauch (w)                   | <b>3W</b>    |
| Amperezahl                      | <b>800mA</b> |
| Maximaler Verbrauch Port (PoE)  | <b>30W</b>   |
| Maximaler Gesamtverbrauch (PoE) | <b>38W</b>   |

### ETHERNET PORTS

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| POE-Ports                        | <b>4</b>        |
| Puertos Uplink                   | <b>1</b>        |
| POE Ports Geschwindigkeit        | <b>10 / 100</b> |
| Geschwindigkeit der Uplink-Ports | <b>10 / 100</b> |
| Anzahl der Ethernet-Ports        | <b>5</b>        |

### NET STANDARD

|             |           |
|-------------|-----------|
| IEEE802,3af | <b>Ja</b> |
| IEEE802,3at | <b>Ja</b> |
| IEEE802,3u  | <b>Si</b> |
| IEEE 802.3x | <b>Si</b> |

### SYSTEM (SWITCH)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| MAC Adressentabelle | <b>1K</b> |
|---------------------|-----------|

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |
| Blitzschutz           | <b>6KV</b>            |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Abmessungen  | <b>105 x 83.1 x 27.6 mm</b> |
| Material     | <b>Metall</b>               |
| Nettogewicht | <b>200 g</b>                |

### EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Datenrate unterstützt              | <b>1 Gbps</b>    |
| Geschwindigkeit der Paketumleitung | <b>0.74 Mpps</b> |
| Maximale Übertragungsreichweite    | <b>300 m</b>     |

