technical datasheet

HIKVISION accesories

2-draht-video-türsprechanlage mit kamera

DS-KD8003Y-IME2

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**4**
RS485	**1**
Türsensor	**2**
Exit Taste	**2**
Ausgabe blockieren	**2**
Zusätzlicher Modulanschluss	**1**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP65**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**
RAM	**256 MB**
ROM	**32 MB**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**Stromversorgung über DS-KAD704Y**
Verbrauch (w)	**4W**
Stromausgang	**DC 12V**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**Multidirektionales Mikrofon**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U**

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	**Einfacher Knopf**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche / Unterputz**
Abmessungen	**100 x 98 x 42 mm**
Nettogewicht	**380 g**
Gewicht mit Verpackung	**510 g**

KAMERA

Auflösung	**2 Mpx**
Horizontaler Blickwinkel	**146°**
Tag / Nacht	**ICR**
Videokomprimierung	**H.264**

KAPAZITÄT

Register	**2000**
Verlinkte Türen	**500**
Maximale Anzahl von Untermodulen	**16**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	**2 Draht**
Typ	**2-Draht-Video-Türsprechanlage mit Kamera**

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	**Sí**