



Ip minidome Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

IPC-HDW3849H-AS-PV-S4

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off
SSA	Si

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgroße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10.2W
Amperezahl	850mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Audioausgabe	1

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	110.9 x 122 (Ø) mm
-------------	---------------------------

technical datasheet

SMD 4.0	Ja
---------	----

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	1
Smart Dual Illumination	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Blickwinkel	106°
Minimale Fokussentfernung	2000mm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	TiOC
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	512 MB
ROM Speicher	128 MB

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

Material	Metall
----------	--------

Nettogewicht	750 g
--------------	-------

Gewicht mit Verpackung	910 g
------------------------	-------

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	91 m
Beobachten	36 m
Erkennen	18 m
Identifizieren	9 m

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

TIOC

Sirene	Ja
Licht	Licht blau/rot

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	-----------------------

