



## Ip Rekorder für 16 Kanäle und 32 mpx Auflösung mit 16 ports PoE

NVR5216-16P-EI

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| PoE Ports             | 16                                                         |
| Anzahl der Ports RJ45 | 1                                                          |
| Geschwindigkeit RJ45  | 10 / 100 / 1000 Mbps                                       |
| Mobile Geräte         | Android / IOS (Apple)                                      |
| ONVIF                 | Ja                                                         |
| Fernansicht           | Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software |
| PoE Typ               | 802.3af/at / Unterstützt ePoE auf den Kanälen 1 bis 8      |
| PoE Verbrauch         | 25.5W pro port / 130W insgesamt                            |
| Software              | SmartPSS                                                   |
| App                   | iDMSS / gDMSS                                              |

### AUFNAHME

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Aufnahmefähigkeit | 32 Mpx                                                                            |
| Eingangs Bandbreite        | 384Mbps                                                                           |
| Videokomprimierung         | H.265 / H.264                                                                     |
| Aufnahmemodus              | Allgemein / Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm / POS                        |
| Audiokomprimierung         | G.711 / G.722 / G.726 / AAC                                                       |
| Auflösung                  | 32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF |
| Ausgabe Bandbreite         | 384Mbps                                                                           |

### INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Privacy Mask                       | Ja                                               |
| Gesichtserkennung                  | Ja, 2 Kanäle, bis zu 12 Bilder / sec             |
| Personenzähler                     | Si                                               |
| SMD PLUS                           | Ja, 8 Kanäle (Mensch / Fahrzeug-Klassifizierung) |
| Bewegungserkennung                 | Ja                                               |
| Acupick (intelligente Objektsuche) | Ja                                               |

### METADATEN

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| Gesicht | Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck |
|---------|-------------------------------------------------------|

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Installation           | Desk / Rack         |
| Abmessungen            | 375 x 329.3 x 53 mm |
| Material               | Metall              |
| Nettogewicht           | 2650 g              |
| Gewicht mit Verpackung | 3870 g              |
| Rahmen                 | 1U                  |

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|              |   |
|--------------|---|
| Alarmeingang | 4 |
| USB 2.0      | 1 |
| USB 3.0      | 1 |
| RS232        | 1 |
| RS485        | 1 |
| Alarmausgang | 2 |

### VIDEO AUSGANG

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Anzahl der HDMI Ausgänge | 1            |
| Anzahl der VGA Ausgänge  | 1            |
| Auflösung HDMI           | 4K           |
| VGA-Auflösung            | 4K           |
| Ähnliche Videosignale    | HDMI und VGA |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | AC          |
| Spannung              | 100V ~ 240V |
| Verbrauch (w)         | 10W         |

### REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe | 1 / 4 / 8 / 9 / 16        |
| Sicherungskopiemodus                | USB-Gerät / Netzwerkgerät |
| Synchronisierte Wiedergabe          | 16                        |

### GESICHTSERKENNUNG

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Anzahl der Gesichter                    | 12 rostros procesados por segundo |
| Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung | 2-Kanal-Video-Gesichtserkennung   |

Fahrzeug **Nummernschild / Nummernschildfarbe / Fahrzeugmodell / Fahrzeuglogo / Fahrzeugdekorationen / Anruf / Sicherheitsgurt**

Menschlicher Körper **Kleidungsstil / Kleidungsfarbe / Farbe / Hut / Handtasche ...**

Nicht motorisiertes Fahrzeug **Typ / Farbe / Helm / Personen im Fahrzeug**

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-10 °C ~ 55 °C**

Verwendung **Innen**

Maximale Feuchtigkeit **93%**

## SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten **2**

Maximale Festplattengröße (Einheit) **16 TB**

Typ HDD **3,5 SATA"**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **Serie 5**

Technologie **IP**

## SYSTEM (REKORDER)

Prozessor **Integrierter Prozessor Industriequalität**

Betriebssystem **Embedded LINUX**

## PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse **4 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal**

Datenbankverwaltung **Bis zu 20 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.**

## AUDIO

Audio Eingänge **1**

Audio Ausgänge **1**

## VIDEO

IP Kanäle **16**

