HIKVISION accesories

Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

DS-KV8213-WME1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**10W**
Amperezahl	**700mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 55 °C**
Schutzart	**IP65**
Antivandalismus	**IK08**
Verwendung	**Aussen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche**
Abmessungen	**174 x 91 x 29 mm**
Nettogewicht	**385 g**
Gewicht mit Verpackung	**570 g**

KAMERA

Auflösung	**2 Mpx**
Horizontaler Blickwinkel	**124°**
Tag / Nacht	**IR**
Videokomprimierung	**H.264**

IDENTIFIZIERUNG

Typ der Karte	**MIFARE 13.56MHz**
Anzahl der Karten	**10000**
Anzahl der Benutzer	**200**

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	**Sí**
LED-Anzeige	**Sí, 3**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**4**
RS485	**1**
Türsensor	**2**
Exit Taste	**2**
Eintrag sperren	**2**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded MCU Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**
RAM	**256 MB**
ROM	**32 MB**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**TCP / IP / RSTP**
IP Verbindung	**10M/100Mbps**
Wi-Fi	**Sí**
Tipo de Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**1**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U**

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	**2 Botones sencillos**
Proximity Leser	**MIFARE-Karten**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	**IP**

LOCK
ALARM IN
POWER
LAN