technical datasheet





Ip minidome Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

IPC-HDW2241TM-S

Videoauflösung	2 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
HLC		Maximale Benutzeranzahl	6 Benutzer
3D-NR	Ja Ja	Webbrowser	
			Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja -	Software Managment	DSS / DMSS
AWB		Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	25fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht-	Automatisch / Manuell	BILD	
Modus		Sensor	CMOS ®
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensorauflösung	1920 x 1080
Art des Kodex	CBR / VBR 54: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265:	Sensorgröße	1/2.8'
Bitrate n.2 6	12Kbps ~ 6144Kbps / 11.265.	Elektronische	1/3 ~ 1/100000s
Kompression	H.265 / H.264	verschlusszeit	
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)	Minimale Beleuchtung	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Sub stream	704 × 576	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Wasserzeichen	Ja	LINSE	
Spiegel	On / Off	Linsen Typ	Fixes
VIDEOANALYSE		Brennweite	2.8 mm
VIDEOANALISE	Analytik mit Personen-	Maximale Membranöffnun	
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei	Blickwinkel	107°
 Linienüberschreitung	Linien-/Bereichsübergängen	Minimale Fokusentfernung	
Intrusion	Ja	Millillale Fokuselitielliüliç	70011111
	Ja	ENTFERNUNG DORI	
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	Detektieren	44 m
Video Tamper Klassifizierung	Sí	Beobachten	18 m
Mensch/Fahrzeug	Ja	Erkennen	9 m
SMD PLUS	Ja	Identifizieren	4 m
STROM UND VERBRAUG	CH	MATERIAL UND ABMESSU	INGEN
Stromversorgungsmodu		Abmessungen	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Spannung	12V	Material	Metall und Kunststoff

technical datasheet

350mA	Amperezahl
Ja	PoE Stromversorgung
PoE 802.3af	РоЕ Тур
	NACHTSICHT
30 m	Nachtsicht
IR	Nachtsichtmodus
1	Anzahl der LEDs
Automatisch / Manuell	IR ON/Off
	UMGEBUNG
-40 °C ~ 60 °C	Betriebstemperatur
IP67	Schutzart
Innen / Außen	Verwendung
95%	Maximale Feuchtigkeit
	SPEICHER
Bis zu 256Gb	MicroSD-Karte
FTP / SFTP / Micro SD	Speichersystem
Ja	Speicheranomalie
	SYSTEM (KAMERAS)
128 MB	RAM Speicher
128 MB	ROM Speicher

Gewicht mit Verpackung 660 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2X41
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

