



## Minidome Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

### IPC-HDW2241T-ZS

#### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Farbe</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Wasserzeichen	<b>Ja</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

#### ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	<b>44 m</b>
Detektieren (Geschlossene Linse)	<b>145 m</b>
Beobachten (Offene Linse)	<b>18 m</b>
Beobachten (Geschlossene Linse)	<b>58 m</b>
Erkennen (Offene Linse)	<b>9 m</b>
Erkennen (Geschlossene Linse)	<b>29 m</b>
Identifizieren (Offene Linse)	<b>4 m</b>
Identifizieren (Geschlossene Linse)	<b>15 m</b>

#### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>1920 x 1080</b>
Sensorgroße	<b>1/2.8"</b>

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>6 Benutzer</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Managment	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Netzwerktrennung	<b>Ja</b>
Konflikt von IP Adressen	<b>Ja</b>
Onlinesicherheit	<b>Ja</b>

#### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>
Linienüberschreitung	<b>Ja</b>
Intrusion	<b>Ja</b>
Bewegungserkennung	<b>Ja (4 Zonen)</b>
Audioerkennung	<b>Ja</b>
Video Tamper	<b>Si</b>
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	<b>Si</b>
SMD PLUS	<b>Ja</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>5.7W</b>
Amperezahl	<b>480mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

#### LINSE

Linse Typ	<b>Optischer Zoom (gesteuert)</b>
Brennweite	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.5</b>
Blickwinkel	<b>108° ~ 30°</b>

# technical datasheet

Elektronische  
verschlusszeit **1/3 ~ 1/100000s**

Minimale Beleuchtung **Color: 0.002Lux / B/W:  
0.0002Lux**

Verhältnis S / N **Mehr als 56dB**

## NACHTSICHT

Nachtsicht **40 m**

Nachtsichtmodus **IR**

Anzahl der LEDs **2**

IR ON/Off **Automatisch / Manuell**

Starlight **Ja**

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-30 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP67**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **95%**

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie **Wiz Sense**

Technologie **IP**

Art der Kamera **Minidome**

## AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon **Ja**

Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.726 / PCM**

Minimale  
Fokulentfernung **800mm**

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **108.3 x 122 (Ø) mm**

Material **Metall**

Nettogewicht **690 g**

Gewicht mit Verpackung **860 g**

## SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **FTP / SFTP / Micro SD**

Speicheranomalie **Ja**

## SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher **128 MB**

ROM Speicher **128 MB**

## ACHSE

Bewegung **3-Axis**

