

**Milesight**

**Ip ptz Kamera mit 5 megapixel  
und optischer zoom objektiv**

**TS5361-X12PE**



## VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>5 Megapixel</b>                                                                                      |
| BLC                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| HLC                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                                                                               |
| AGC                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| AWB                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                                                                     |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                                                                            |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                                                                             |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                                                                            |
| Digitaler Zoom     | <b>16x</b>                                                                                              |
| Privacy mask       | <b>Bis 8 Zonen</b>                                                                                      |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>                                                                                               |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                                                                        |
| Bitrate            | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                                  |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                                           |
| EIS                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| Main stream        | <b>5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)</b>              |
| Sub stream         | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b> |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                                                                               |
| Anti Flimmern      | <b>Ja</b>                                                                                               |

## ENTFERNUNG DORI

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Detektieren (Offene Linse)       | <b>104 m</b>  |
| Detektieren (Geschlossene Linse) | <b>1485 m</b> |
| Beobachten (Offene Linse)        | <b>41 m</b>   |
| Beobachten (Geschlossene Linse)  | <b>589 m</b>  |
| Erkennen (Offene Linse)          | <b>21 m</b>   |
| Erkennen (Geschlossene Linse)    | <b>297 m</b>  |

## LINSE

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Linsen Typ               | <b>Optischer Zoom (gesteuert)</b> |
| Optischer Zoom           | <b>12x</b>                        |
| Brennweite               | <b>5.3 mm ~ 64 mm</b>             |
| Maximale Membranöffnung  | <b>F/1.6 ~ F/2.8</b>              |
| Blickwinkel              | <b>57° ~ 4°</b>                   |
| Minimale Fokulentfernung | <b>1000mm ~ 1500mm</b>            |
| Autofokus                | <b>Ja</b>                         |
| Zoomgeschwindigkeit      | <b>4 s</b>                        |

## PTZ

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwenk- / Neigebereich              | <b>Horizontal 360° / Vertikal -45° ~ 30°</b>                                                    |
| Manuelle Geschwindigkeitseinstellung | <b>Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 25°/s</b>                                      |
| Geschwindigkeit zwischen den Presets | <b>Horizontal 50°/s / Vertikal 25°/s</b>                                                        |
| Speicherung                          | <b>300</b>                                                                                      |
| PTZ Modus                            | <b>8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden</b>                                           |
| Position nach Stromausfall           | <b>Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück</b>                                            |
| Ruhemodus                            | <b>Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position</b> |

## BILD

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>           |
| Sensorauflösung              | <b>2592 x 1944</b>      |
| Sensorgröße                  | <b>1/2.8'</b>           |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.008 Lux</b>        |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 55 dB</b>   |

## NACHTSICHT

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht      | <b>140 m</b>                 |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>                    |
| IR ON/Off       | <b>Automatisch / Manuell</b> |
| Smart IR        | <b>Ja</b>                    |

# technical datasheet

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Identifizieren (Offene Linse) | 10 m |
|-------------------------------|------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | 149 m |
|-------------------------------------|-------|

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Stromversorgungsmodus | DC |
|-----------------------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| Spannung | 12V |
|----------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Verbrauch (w) | 20W |
|---------------|-----|

|            |        |
|------------|--------|
| Amperezahl | 2000mA |
|------------|--------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| PoE Stromversorgung | Ja |
|---------------------|----|

|         |              |
|---------|--------------|
| PoE Typ | PoE+ 802.3at |
|---------|--------------|

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |      |
|--------------|------|
| Installation | Wand |
|--------------|------|

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Abmessungen | 273.5 x 210 x 160 mm |
|-------------|----------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Material | Metall |
|----------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 2000 g |
|--------------|--------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Gewicht mit Verpackung | 2160 g |
|------------------------|--------|

## FUNKTIONEN NUMMERNSCHILDLESER

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Maximal erkannte Bereiche | 4 |
|---------------------------|---|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Weisse listen | 10.000<br>Datensätze |
|---------------|----------------------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Schwarze Liste | 10.000<br>Datensätze |
|----------------|----------------------|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Maximale<br>Fahrzeuggeschwindigkeit | 200 Km / h |
|-------------------------------------|------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Erkennungsverhältnis | ≥95% |
|----------------------|------|

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Art der Kamera | PTZ |
|----------------|-----|

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Serie | AI PTZ Camera Series |
|-------|----------------------|

## SPEICHER

|               |              |
|---------------|--------------|
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
|---------------|--------------|

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Speichersystem | NAS / FTP / Micro<br>SD |
|----------------|-------------------------|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ANR (Redundante Aufnahme in<br>SD) | Si |
|------------------------------------|----|

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Alarm | 1 Eingang / 1 Ausgang |
|-------|-----------------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Starlight | Ja |
|-----------|----|

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
|---------------|---------------------|

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| ONVIF | Ja, typ S, G, T und Q |
|-------|-----------------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Software Managment | Milesight CMS |
|--------------------|---------------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| IP Adressenfilter | Ja |
|-------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Netzwerktrennung | Ja |
|------------------|----|

## UMGEBUNG

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 60 °C |
|--------------------|----------------|

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP66 |
|-----------|------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Verwendung | Innen / Außen |
|------------|---------------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Maximale Feuchtigkeit | 90% |
|-----------------------|-----|

## AUDIO (KAMARAS)

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Audiokomprimierung | G.711 / G.722 / G.726 / AAC |
|--------------------|-----------------------------|

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Abtastfrequenz | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48<br>kHz |
|----------------|----------------------------------------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Bit rate | 16 Kbps ~ 256 Kbps |
|----------|--------------------|

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

## VIDEOANALYSE

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bewegungserkennung | Ja |
|--------------------|----|

