technical datasheet





Ip bullet Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HWI-B129HA

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFT	EN
Videoauflösung	2 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
3D-NR	Ja	Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter
AGC	Ja	Passwortschutz	Ja
AWB	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
WDR	DWDR	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Bilder pro Sekunde	25fps	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Video Ausgang	RJ45	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Tag / Nacht-Modus	Farbe	STROM UND VERBRAUCH	I
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Stromversorgungsmodus	DC
Art des Kodex	CBR / VBR	Spannung	12V
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Verbrauch (w)	5W
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Amperezahl	400mA
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	PoE Stromversorgung	Ja
Sub stream 6	40 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	PoE Typ	PoE 802.3af
Wasserzeichen	Ja	1 OL TYP	1 0L 002.3d1
Spiegel	On / Off	LINSE	
BILD		Linsen Typ	Fixes
Sensor	CMOS ®	Brennweite	2.8 mm
Sensorauflösung	1920 x 1080	Maximale Membranöffnur	<u> </u>
Sensorgröße	1/2.8'	Blickwinkel	106°
Elektronische verschluss		Minimale Fokusentfernung	g 1500mm
Minimale Beleuchtung	0.001Lux	UMGEBUNG	
Verhältnis S / N	Más de 52dB	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
vernaithis 5 / N	Mas de 32db	Schutzart	IP67
NACHTSICHT		Verwendung	Innen / Außen
Nachtsicht	30 m	Maximale Feuchtigkeit	95%
Nachtsichtmodus	Weißlicht	VIDEOANALYSE	
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	VIDEOANALYSE	Erweiterte Erkennung
Full Color	Ja	Erkennungsmodus	(Personen-
Weiß Licht	Sí	Video Tamper	/Fahrzeugklassifizierung) Sí
ENTFERNUNG DORI		Klassifizierung	
Detektieren	42 m	Mensch/Fahrzeug	
		Bewegungserkennung Ja	(Personen und Fahrzeuge)

technical datasheet

Beobachten	17 m
Erkennen	8 m
Identifizieren	4 m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	164.4 x 76.6 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	420 g
Gewicht mit Verpackung	630 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	ColorVu
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

SPEICHER

Speichersystem FTP

