## technical datasheet





### Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-B449HA

Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter
3D-NR	Ja	Passwortschutz	Ja
AGC	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Ja	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	WDR (120 dB)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro Sekunde	20fps	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang	RJ45	STROM UND VERBRAUCH	
Tag / Nacht- Modus	Farbe	Stromversorgungsmodus	DC
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Spannung	12V
Art des Kodex	CBR / VBR	Verbrauch (w)	5W
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Amperezahl	400mA
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	PoE Stromversorgung	Ja
	20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Sub stream 720P / 6	640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	LINSE	
Wasserzeichen	25fps) Ja	Linsen Typ	Fixes
	On / Off	Brennweite	4 mm
Spiegel	On / On	Maximale Membranöffnun	<b>F/1.0</b>
BILD		Blickwinkel	<b>75</b> °
Sensor	CMOS ®	UMGEBUNG	
Sensorauflösung	2560 x 1944	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Sensorgröße	1/3'	Schutzart	IP67
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Verwendung	Innen / Außen
Minimale Beleuchtung	0.001Lux	Maximale Feuchtigkeit	95%
Verhältnis S / N	Más de 52dB		
NACHTSICHT		VIDEOANALYSE	Erweiterte Erkennung
Nachtsicht	50 m	Erkennungsmodus	(Personen-
Nachtsichtmodus	Weißlicht	VC 1 - T	/Fahrzeugklassifizierung)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Video Tamper	Sí
Full Color	Ja	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí
I dil Coloi	Ja	Bewegungserkennung	(Personen und Fahrzeuge)

# technical datasheet

Detektieren	82 m
Beobachten	32 m
Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	545 g
Gewicht mit Verpackung	600 g

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	ColorVu
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

. . . . . . . . .

Bewegung **3-Axis** 

**SPEICHER** 

Speichersystem FTP

