

HIKVISION
accessories



2 draht-monitor 7"

DS-KH6320Y-WTE2-W

KAPAZITÄT

Events	400 (200 Fotos / 200 Alarm Logs)
Warnmeldungen	200
Verlinkte IP-Kameras	16
Verlinkte Telefone	17
Extensiones interiores vinculadas	16

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	200 x 140 x 23.6 mm
Nettogewicht	325 g
Gewicht mit Verpackung	590 g

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / SIP / RSTP
Speichersteckplatz	SD bis 128Gb
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Omnidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	8
RS485	1
Ausgabe blockieren	2
Alarmausgang	2

BILDSCHIRM

Typ	TFT
Größe	7"
Auflösung	1024 x 600
Touch	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	Stromversorgung über DS-KAD704Y
Verbrauch (w)	4W

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	2 Draht
-------------	----------------

