technical datasheet





Ip Rekorder für 4 Kanäle und 8 mpx Auflösung mit 4 ports PoE

HWN-4104MH-4P

NETZWERKEIGENSCH	AFTEN	VIDEO AUSGANG	
PoE Ports	4	Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der Ports	1	Anzahl der VGA Ausgänge	1
RJ45 Geschwindigkeit		Auflösung HDMI	4K
RJ45	10 / 100 Mbps	VGA-Auflösung	1080P
Maximale Benutzeranzahl	16	Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	CTDOM LIND VEDDDALICH	
Fernansicht Webb	prowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.	STROM UND VERBRAUCH Stromversorgungsmodus	DC
РоЕ Тур	802.3at / af	Spannung	48V
PoE Verbrauch	50W	Verbrauch (w)	10W
Software	IVMS	Amperezahl	1350mA
Арр	Hik-Connect	UMGEBUNG	
AUFNAHME		Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Maximale	8 Mpx	Verwendung	Innen
Aufnahmeauflösung Eingangs Bandbreite	40Mbps	Maximale Feuchtigkeit	90%
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
		Serie	HiWatch
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx /		IP
Auflösung	3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF /	Technologie AUDIO	IP
	QCIF		
Ausgabe Bandbreite	80Mbps	Audio Eingänge	1
MATERIAL UND ABME	SSUNGEN	Audio Ausgänge	1
Abmessungen	265 x 225 x 48 mm	EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
Material	Metall	USB 2.0	2
Nettogewicht	1000 g	INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM	
Gewicht mit Verpackur	<u>_</u> _	VCA	Sí
SPEICHER			
Anzahl der zugelassene	en Festplatten 1		
Maximale Festplatteng	röße (Einheit) 8 TB		
Typ HDD	3,5 SATA"		
VIDEO			
IP Kanäle	4		
Auflösung IP Kameras	8 Megapíxeles		

technical datasheet

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Intelligente Suche	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	4

