



PHASAK®

2000va / 1800w UPS

PH8020

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	4 x 12V 9Ah
Batterieanzeige	Sí
Número de salidas	3 Schuko
Tiempo de recarga	4 Stunden bei 90% Kapazität
Potencia	2000VA / 1800W
Tensión entrada	120V ~ 300V AC (50% bat.) / 180V ~ 300V AC (100% bat.)
Ausgangsspannung	208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura
Factor de potencia	0.9

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Sí
Protección contra interrupciones y anomalías	Ja
Bildschirm	Ja, LCD
Online	Ja
Monofásico	Ja
Compatibilidad con generador	Ja
Compatibilidad con bancos de baterías	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	397 x 145 x 220 mm
Nettogewicht	17000 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	50%

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS232	1
USB Type-B	1
Ranura SNMP	Sí, tarjeta opcional

