

HIKVISION®

Ip fisheye Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD2955G0-ISU



VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1.3Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 (1 ~ 25fps)
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)
Audioausgabe	1

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1920
Sensorgroße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.018Lux

VIDEOANALYSE

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6W
Amperezahl	500mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af
Stromausgang	1 12V / 100mA

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	1.05 mm
Maximale Membranöffnung	F/2.25
Blickwinkel	180°
Filtro IR	Si

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	21 m
Beobachten	8 m
Erkennen	4 m
Identifizieren	2 m

NACHTSICHT

Nachtsicht	8 m
Nachtsichtmodus	IR

technical datasheet

Erkennungsmodus	Erkennung von Linien-/Bereichsüberschreitungen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Si

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Art der Kamera	Fisheye
Serie	PRO

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

Wellenlänge	850 nm
-------------	---------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	41.2 x 119.9 (Ø) mm
Nettogewicht	320 g
Gewicht mit Verpackung	500 g

ACHSE

Bewegung	Ohne Bewegung
----------	----------------------

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMERAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	------------------------------

