Milesight

Ip Rekorder für 32 Kanäle und 12 mpx Auflösung

MS-N7032-G

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	**12 Mpx**
Eingangs Bandbreite	**256Mbps**
Videokomprimierung	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Aufnahmemodus	**Dauer/Ereignis (Bewegungserkennung, Alarm, VCA, intelligente Analyse)**
Audiokomprimierung	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frecuencia muestreo audio	**8KHz / 16KHz**
Auflösung	**12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Ja**
Ausgabe Bandbreite	**256Mbps**

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Verlassenes Objekt	**Ja**
Verlorenes Objekt	**Ja**
Linienüberschreitung	**Ja**
Gesichtserkennug	**Ja**
Personenzähler	**Sí**
Bewegungserkennung	**Ja**
Video Tamper	**Ja**
Herumlungernder Nachweis	**Ja**
ANPR	**Ja**

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	**1**
Anzahl der VGA Ausgänge	**1**
Auflösung HDMI	**4K**
Resolución VGA	**1080P**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	**4**
Maximale Festplattengröße (Einheit)	**10 TB**
Typ HDD	**3,5 SATA"**
Raid	**0 / 1 / 5 / 6 / 10**

UMGEBUNG

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Rack**
Abmessungen	**440 x 320 x 66.8 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**4100 g**
Gewicht mit Verpackung	**5500 g**
Rahmen	**1.5U**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**16**
USB 2.0	**2**
USB 3.0	**1**
RS232	**1**
RS485	**1**
Alarmausgang	**4**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	**2**
Geschwindigkeit RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
ONVIF	**Ja**
Software	**Milesight CMS**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**100V ~ 240V**
Verbrauch (w)	**15W**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	**4K PRO Series**
Technologie	**IP**

VIDEO

IP Kanäle	**32**

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

AUDIO

Audio Eingänge	**1**
Audio Ausgänge	**1**