



HIKVISION
accessories

Zugangskontrolle innen / außen mit mifare 13.56mhz

DS-K1T805MBWX

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	2
RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
Alarmausgang	1
RJ45	1

IDENTIFIZIERUNG

Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Maximaler Leseabstand	4 cm
Kartenlesezeit	menos de 1 s
Anzahl der Karten	10000
Anzahl der Register	100000

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK08
Verwendung	Innen / Außen

KOMMUNIKATION

Wi-Fi	Sí
Bluetooth	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	Zugangskontrolle
-------------------	-------------------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	12W
Amperezahl	1000mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	177 x 57.7 x 34.6 mm
Nettogewicht	260 g
Gewicht mit Verpackung	680 g

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	Sí
Tonwarnung	Ja
Tamper	Sí

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	Linux
Software	Hik-Connect

