technical datasheet



Light



Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-B140HA-LU

Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
HLC		Maximale Benutzeranzah	
	Ja		
3D-NR		Passwortschutz	Ja
AGC		Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Ja	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	WDR (120 dB)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro Sekunde	20fps	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang	RJ45	STROM UND VERBRAUCH	4
Tag / Nacht- Modus	Automatisch	Stromversorgungsmodus	DC
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Spannung	12V
Art des Kodex	CBR / VBR	Verbrauch (w)	5W
 Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Amperezahl	400mA
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	PoE Stromversorgung	Ja
- <u></u>	px (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~	РоЕ Тур	PoE 802.3af
- 7	25fps) 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	LINSE	
Sub stream *	25fps)	Linsen Typ	Fixes
Wasserzeichen	Ja	Brennweite	2.8 mm
Spiegel	On / Off	Maximale Membranöffnu	ng F/1.6
BILD		Blickwinkel	98°
Sensor	CMOS ®	Filtro IR	Sí
Sensorauflösung	2560 x 1440	ENTFERNUNG DORI	
Sensorgröße	1/3'	Detektieren	63 m
Elektronische verschlus	sszeit 1/3 ~ 1/100000s	 Beobachten	25 m
Minimale Beleuchtung	0.005Lux	 Erkennen	12 m
Verhältnis S / N	Más de 52dB	 Identifizieren	6 m
NACHTSICHT		MATERIAL LIND ADMESSI	UNICENI
Nachtsicht	30 m	MATERIAL UND ABMESSI	184.1 x 69.1 x 66 mm
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Abmessungen ———————————————————————————————————	Metall und Kunststoff
Weiß Licht	Sí	Nettogewicht	270 g
Wellenlänge	850 nm	Gewicht mit Verpackung	500 g
Smart Hybrid	Ja (schaltet bei Erkennung von	Sevient filt verpackung	300 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Personen von IR auf Farbe um)

technical datasheet

IP67

95%

Innen / Außen

AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ја
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz/16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C

VIDE	OAN	AL	YSE

Maximale Feuchtigkeit

Schutzart Verwendung

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

SPEICHER

Speichersystem	FTP
----------------	-----

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

