technical datasheet





Ip minidome Kamera mit 2 megapixel und fixes objektiv

HWI-D120HA-LU

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFT	EN
Videoauflösung	2 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter
3D-NR	Ja	Passwortschutz	Ja
AGC	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Ja	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	DWDR	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro Sekunde	25fps	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang	RJ45	STROM UND VERBRAUCH	
Tag / Nacht-Modus	Automatisch	Stromversorgungsmodus	DC
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Spannung	12V
Art des Kodex	CBR / VBR	Verbrauch (w)	
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Amperezahl	400mA
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	PoE Stromversorgung	Ja
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	PoE Typ	PoE 802.3af
Sub stream 6	40 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)		
Wasserzeichen	Ja	LINSE	
Spiegel	On / Off	Linsen Typ	Fixes
BILD		Brennweite	2.8 mm
Sensor	CMOS ®	Maximale Membranöffnun	<u> </u>
Sensorauflösung	1920 x 1080	Blickwinkel	103°
	1/2.9'	Filtro IR	Sí
Elektronische verschlus	szeit 1/3 ~ 1/100000s	UMGEBUNG	
Minimale Beleuchtung	0.005Lux	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Verhältnis S / N	Más de 52dB	Schutzart	IP67
		Antivandalismus	IK08
NACHTSICHT		Verwendung	Innen / Außen
Nachtsicht	30 m	Maximale Feuchtigkeit	95%
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	MATERIAL UND ABMESSU	INGEN
Weiß Licht	Sí	Abmessungen	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Wellenlänge Smart Hybrid	850 nm Ia (schaltet bei Erkennung von	Material	Metall und Kunststoff
	Personen von IR auf Farbe um)	Nettogewicht	270 g
AUDIO (KAMARAS)		Gewicht mit Verpackung	500 g

technical datasheet

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz/16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	45 m
Beobachten	18 m
Erkennen	9 m
Identifizieren	4 m

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

SPEICHER

Speichersystem FT	P
-------------------	---

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

