



10-Kanal-Analyseserver DF10



ERKENNUNG VON VIDEO UND ALARM

Personas	Ja
Vehículos	Ja
Entrada/salida de región	Ja
Sabotaje	Ja
Merodeo	Ja
Objeto abandonado/perdido	Ja
Permite combinar reglas	Ja
Definición de niveles de seguridad	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Enrackable
Abmessungen	482 x 300 x 90 mm
Material	Metall
Nettogewicht	8000 g
Rahmen	2U

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	130W
Inklusive Netzteil	Ja

KOMMUNIKATION

Kommunikation mit CRA	Sí
Comunicación con VMS	Ja
Comunicación con PSIM	Ja
App móvil	Davantis

DISTANCIA DE DETECCIÓN (DÍA/NOCHE)

Cálculos basados en	Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 1/3'
Óptica de 3 mm	32 m (distancia ciega: 2 m)
Óptica de 8 mm	67 m (distancia ciega: 8 m)
Óptica de 15 mm	70 m (distancia ciega: 14 m)

DISTANCIA DE DETECCIÓN (TÉRMICAS)

Cálculos basados en	Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 384 x 288
Óptica de 7 mm	70 m (distancia ciega: 7 m)
Óptica de 10 mm	100 m (distancia ciega: 11 m)
Óptica de 15 mm	155 m (distancia ciega: 17 m)
Óptica de 25 mm	245 m (distancia ciega: 29 m)

VIDEO

ONVIF	Ja
ONVIF bridge	Ja
Canales de analítica	10
Soporta cámaras térmicas	Ja

AUSGÄNGE

HDMI	1
VGA	2
Kopfhöreranschluss	1
RJ45	1 x 10/100/1000

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 35 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

EINGÄNGE

USB	4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
-----	----------------------------------