# DAVANTIS

## 30-Kanal-Analyseserver

## DF30

### ERKENNUNG VON VIDEO UND ALARM

| | |
|---|---|
| Personas | **Ja** |
| Vehículos | **Ja** |
| Entrada/salida de región | **Ja** |
| Sabotaje | **Ja** |
| Merodeo | **Ja** |
| Objeto abandonado/perdido | **Ja** |
| Permite combinar reglas | **Ja** |
| Definición de niveles de seguridad | **Ja** |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Installation | **Enrackable** |
| Abmessungen | **482 x 300 x 90 mm** |
| Material | **Metall** |
| Nettogewicht | **8000 g** |
| Rahmen | **2U** |

### STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Stromversorgungsmodus | **AC** |
| Spannung | **100V ~ 240V** |
| Verbrauch (w) | **130W** |
| Inklusive Netzteil | **Ja** |

### VIDEO

| | |
|---|---|
| ONVIF | **Ja** |
| ONVIF bridge | **Ja** |
| Canales de analítica | **30** |
| Soporta cámaras térmicas | **Ja** |

### ERKENNUNGSENTFERNUNG (TAG/NACHT)

| Berechnungen basierend auf | **Kameras in 4 m Höhe mit 1/3"-Sensor installiert** |
|---|---|
| 3-mm-Optik | **32 m (toter Bereich: 2 m)** |
| 8-mm-Optik | **67 m (toter Bereich: 8 m)** |
| 15-mm-Optik | **70 m (toter Bereich: 14 m)** |

### ERKENNUNGSENTFERNUNG (THERMISCH)

| Cálculos basados en | **Kameras in 4 m Höhe mit 384 x 288 Sensor installiert** |
|---|---|
| Óptica de 7 mm | **70 m (distancia ciega: 7 m)** |
| Óptica de 10 mm | **100 m (distancia ciega: 11 m)** |
| 15-mm-Optik | **155 m (toter Bereich: 17 m)** |
| Óptica de 25 mm | **245 m (distancia ciega: 29 m)** |

### KOMMUNIKATION

| | |
|---|---|
| Kommunikation mit CRA | **Ja** |
| Comunicación con VMS | **Ja** |
| Comunicación con PSIM | **Ja** |
| Mobile App | **Davantis** |

### AUSGÄNGE

| | |
|---|---|
| HDMI | **1** |
| VGA | **2** |
| Kopfhöreranschluss | **1** |
| RJ45 | **1 x 10/100/1000** |

### UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-10 °C ~ 35 °C** |
| Verwendung | **Innen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **90%** |

### EINGÄNGE

| | |
|---|---|
| USB | **4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0** |