technical datasheet



MOVOK

Ip bullet Kamera mit 3 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B131-L

VIDEO (KAMARAS)		BILD	
Videoauflösung	3 Megapixel	Sensor	CMOS ®
BLC	Ja	Sensorauflösung	2304 x 1296
HLC	Ja	Sensorgröße	1/2.9'
3D-NR	Ja	Elektronische verschlussz	eit 1/25s ~ 1/1000s
AGC	Ja	Minimale Beleuchtung	0.01Lux
AWB	Ja	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
WDR	DWDR	STROM UND VERBRAUC	ш
Bilder pro Sekunde	25fps	Stromversorgungsmodus	
Video Ausgang	RJ45	Spannung	12V
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Verbrauch (w)	3W
Privacy mask	Bis 4 Zonen		
Art des Kodex	CBR/VBR	Amperezahl	250mA
Bitrate	H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps	PoE Stromversorgung	Ja
Kompression	H.265 / H.264	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Main stream	3Mpx (1 ~ 25fps)	ENTFERNUNG DORI	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Detektieren	52 m
Spiegel	On / Off	Beobachten	21 m
	J., J.	Erkennen	10 m
NACHTSICHT		Identifizieren	5 m
Nachtsicht	30 m	MATERIAL UND ABMESS	LINGEN
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Abmessungen	170 x 70 x 70 mm
IR ON/Off	Automatisch / Manuell		Gehäuse: Metall / Ring:
Weiß Licht	Sí	Material ————————————————————————————————————	Kunststoff
Weißlichtabstand	20 m	Nettogewicht	320 g
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)	Gewicht mit Verpackung	450 g
	Personen von ik auf Farbe umj		
LINSE		ALLGEMEINE INFORMAT	
Linsen Typ	Fixes	Serie ———————————————————————————————————	Serie 1
Brennweite	2.8 mm	Technologie	IP
Maximale Membran		Art der Kamera	Bullet
Blickwinkel	102°	VIDEOANALYSE	
UMGEBUNG		Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personenklassifizierung)
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C	SMD	Ja
Schutzart	IP67		

technical datasheet

Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Ja, typ G	
Webbrowser	Explorer	
Software Managment	MOVOK (CMS)	

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

