MOVOK



Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

VK-IPC-B381-AS-I-B

| VIDEO (KAMARAS) | | NETZWERKEIGENSCHAF | TEN |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| Videoauflösung | 8 Megapixel | IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| BLC | Ja | ONVIF | Ja, typ G |
| HLC | Ja | Maximale Benutzeranzah | 20 Benutzer |
| 3D-NR | Ja | Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| AGC | Ja | Software Managment | MOVOK (CMS) |
| AWB | Ja | Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
| WDR | WDR (140 dB) | Netzwerktrennung | Ja |
| Bilder pro Sekunde | 20fps | Konflikt von IP Adressen | Ja |
| Video Ausgang | RJ45 | BILD | |
| Tag / Nacht-Modus | Farbe | Sensor | CMOS ® |
| Privacy mask | Bis 4 Zonen | Sensorauflösung | 3840 x 2160 |
| Art des Kodex | CBR/VBR | Sensorgröße | 1/2.8' |
| Bitrate | 3Kbps ~ 20480Kbps | Elektronische | 1/3 ~ 1/100000s |
| Kompression | H.265 / H.264 | verschlusszeit | |
| Main stream | 4K (1 ~ 20fps) | Minimale Beleuchtung | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) | Verhältnis S / N | Mehr als 56dB |
| Sub stream 2 | 720P (1 ~ 25fps)v | MATERIAL UND ABMESS | UNGEN |
| Spiegel | On / Off | Abmessungen | 224 x 77 x 76 mm |
| VIDEOANALYSE | | Material | Metall |
| | Analyse mit der Klassifizierung | Nettogewicht | 720 g |
| Erkennungsmodus | Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei | Gewicht mit Verpackung | 880 g |
| | Linien-/Bereichsüberquerung | | Schwarz |
| KI-Funktionen | Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung | NACHTSICHT | |
| Linienüberschreitung | | Nachtsicht | 50 m |
| Intrusion | Ja | Nachtsichtmodus | IR |
| Gesichtserkennung | Ja | | |
| Klassifizierung | Ja | IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Mensch/Fahrzeug | | Starlight | Ja |
| SMD | Ja | ENTFERNUNG DORI | |
| STROM UND VERBRAUCH | | Detektieren | 82 m |
| Stromversorgungsmo | odus DC | Beobachten | 32 m |
| Spannung | 12V | Erkennen | 16 m |
| Verbrauch (w) | 5.2W | Identifizieren | 8 m |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

technical datasheet

| 440mA | Amperezahl |
|----------------|-------------------------|
| Ja | PoE Stromversorgung |
| PoE 802.3af | РоЕ Тур |
| | LINSE |
| Fixes | Linsen Typ |
| 2.8 mm | Brennweite |
| F/1.6 | Maximale Membranöffnung |
| 107° | Blickwinkel |
| | UMGEBUNG |
| -40 °C ~ 60 °C | Betriebstemperatur |
| IP67 | Schutzart |
| Innen / Außen | Verwendung |
| 95% | Maximale Feuchtigkeit |
| | SPEICHER |
| Bis zu 256Gb | MicroSD-Karte |
| FTP / Micro SD | Speichersystem |
| Ja | Speicheranomalie |
| | SYSTEM (KAMERAS) |
| 128 MB | RAM Speicher |
| 256 MB | ROM Speicher |

| Serie | Serie 3 |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Technologie | IP |
| Art der Kamera | Bullet |
| AUDIO (KAMARAS) | |
| Eingebautes Mikrofon | Ја |
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
| ∧CHSE | |

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

