technical datasheet



MOVOK

Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B351-AS-TI

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFTI	EN
Videoauflösung	5 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ G
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	MOVOK (CMS)
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (140 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	25fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	BILD	
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Sensor	CMOS ®
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensorauflösung	2880 x 1620
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorgröße	1/2.7'
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	Elektronische verschlusszei	
Kompression	H.265 / H.264	Minimale Beleuchtung	0.001Lux
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)		mem dis sous
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v	STROM UND VERBRAUCH	
Spiegel	On / Off	Stromversorgungsmodus	DC
VIDEOANALYSE		Spannung	12V
VIDEOAIVALISE	Analyse mit der Klassifizierung	Verbrauch (w)	5.5W
Erkennungsmodus	Mensch/Fahrzeug/nicht	Amperezahl	460mA
	motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung	PoE Stromversorgung	Ja
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Linienüberschreitung	Ja	ENTFERNUNG DORI	
Intrusion	Ja	Detektieren	60
	Ja	Beobachten	24 m
Klassifizierung	Ja	Erkennen	12 m
Mensch/Fahrzeug SMD		Identifizieren	6 m
2MD	Ja	MATERIAL UND ABMESSU	NGEN
NACHTSICHT		Abmessungen	224 x 77 x 76 mm
Nachtsicht	40 m	Material	Metall
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Nettogewicht	720 g
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Gewicht mit Verpackung	880 g

technical datasheet

Starlight	Ja
Weiß Licht	Sí
Weißlichtabstand	40 m
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.0
Blickwinkel	111°
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	128 MB
ROM Speicher	256 MB
ACHSE	

Bewegung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 3
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

TIOC

3-Axis

Sirene	Ja
Licht	Weiß

