



2 draht-Video-Türsprechanlage für oberfläche

DS-KV8103Y-IMPE2

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	2
Türsensor	2
Exit Taste	2
Eintrag sperren	2
Alarmausgang	1 (12V, 500mA)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Aussen
Maximale Feuchtigkeit	95%

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded MCU Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Omnidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U

KAPAZITÄT

Events	200
Extensiones interiores vinculadas	1

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
-------------------	-----------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	169 x 110 x 31 mm
Material	Rostfreier Stahl
Nettogewicht	545 g

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	140°
Nachtsicht	Ja, bis zu 3 m
Videokomprimierung	H.264

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	Stromversorgung über Innenstation
Verbrauch (w)	10W

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Sí
LED-Anzeige	Sí, 3

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	2 Draht
-------------	---------

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / SIP 2.0 / RSTP
-------------------	---------------------------

