



## 28 port Cloud Switch mit 24 PoE-Ports

DS-3E1326P-EI



### GESTIÓN REMOTA

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P2P                                     | <b>Ja</b>                                          |
| Software                                | <b>Hik Pro Connect / IVSM4200</b>                  |
| Reiniciar switch                        | <b>Ja</b>                                          |
| Reinicio de puerto PoE                  | <b>Ja</b>                                          |
| Activación de modo extendido            | <b>Sí, de forma independiente por puerto</b>       |
| Modificación de la velocidad del puerto | <b>Ja</b>                                          |
| Consumo de potencia real                | <b>Sí, total y por puerto</b>                      |
| Histórico de pico máximo de consumo     | <b>Ja (bis zu 7 Tage)</b>                          |
| Información de tráfico a tiempo real    | <b>Sí, por puerto</b>                              |
| Información del dispositivo conectado   | <b>Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)</b> |
| Diagrama de topología automático        | <b>Sí, para dispositivos Hikvision conectados</b>  |

### STROM UND VERBRAUCH

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus           | <b>AC</b>          |
| Spannung                        | <b>100V ~ 240V</b> |
| Verbrauch (w)                   | <b>400W</b>        |
| Amperezahl                      | <b>6600mA</b>      |
| Standby Verbrauch               | <b>30W</b>         |
| Maximaler Verbrauch Port (PoE)  | <b>30W</b>         |
| Maximaler Gesamtverbrauch (PoE) | <b>370W</b>        |

### UMGEBUNG

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>0 °C ~ 45 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>        |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>          |
| Blitzschutz           | <b>6KV</b>          |

### NET STANDARD

|             |           |
|-------------|-----------|
| IEEE802,3af | <b>Sí</b> |
| IEEE802,3at | <b>Sí</b> |

### ETHERNET PORTS

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| POE-Ports                        | <b>24</b>          |
| Puertos Uplink                   | <b>2</b>           |
| Glasfaseranschluss               | <b>2 x 1000</b>    |
| POE Ports Geschwindigkeit        | <b>10 / 100</b>    |
| Geschwindigkeit der Uplink-Ports | <b>10/100/1000</b> |
| Anzahl der Ethernet-Ports        | <b>28</b>          |
| Puertos PoE prioritarios         | <b>1 - 8</b>       |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Installation           | <b>Rack</b>                |
| Abmessungen            | <b>440 x 220.8 x 44 mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>              |
| Nettogewicht           | <b>2650 g</b>              |
| Gewicht mit Verpackung | <b>3470 g</b>              |

### EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Datenrate unterstützt              | <b>14.8 Gbps</b>  |
| Geschwindigkeit der Paketumleitung | <b>11.01 Mpps</b> |
| Maximale Übertragungsbereichweite  | <b>300 m</b>      |
| Pufferspeicher                     | <b>4 Mb</b>       |

### SYSTEM (SWITCH)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| MAC Adressentabelle | <b>16K</b> |
|---------------------|------------|

