HIKVISION accesories

IP-Video-Türsprechanlage für Unterputzmontage

DS-KD3003-E6

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Wiegand	**1**
Alarmeingang	**8**
RS485	**1**
Türsensor	**2**
Exit Taste	**2**
Eintrag sperren	**2**
Alarmausgang	**2**
RJ45	**1 x 10 / 100 / 1000**

KAMERA

Auflösung	**2 Mpx**
Horizontaler Blickwinkel	**70°**
Diagonaler Blickwinkel	**132°**
Nachtsicht	**Ja, bis zu 3 m**
Videokomprimierung	**H.264**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Unterputz**
Abmessungen	**357.3 x 124.3 x 55.3 mm**
Nettogewicht	**1050 g**
Gewicht mit Verpackung	**2200 g**

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	**Sí**
Bildschirm	**Sí**
Bildschirmtyp	**LCD**
Bildschirmauflösung	**320 x 480**

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	**Einfacher Knopf**
Proximity Leser	**MIFARE-Karten**
Modus	**Karte / Passwort / Fernbedienung**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	**IP**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**10W**
Amperezahl	**1000mA**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 55 °C**
Schutzart	**IP65**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**
RAM	**512 MB**
ROM	**4096 MB**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**Omnidirektionales Mikrofon**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U**

KAPAZITÄT

Karten	**10000**
Verlinkte IP-Kameras	**500**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**TCP / IP / RSTP**

technical datasheet