Milesight

Ip kennzeichen lesung (anpr) Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

MS-C2964-RFLPE

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**2 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**Super WDR Pro (140 dB)**
Bilder pro Sekunde	**50fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Bis 8 Zonen**
Nebelschutz System	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 50fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Anti Flimmern	**Ja**

FUNKTIONEN NUMMERNSCHILDLESER

Weisse listen	**Ja, bis zu 20000 Datensätze**
Schwarze Liste	**Ja, bis zu 20000 Datensätze**
Enfernung Kennzeichenerkennung	**25 m durante el día / 20 m durante la noche con IR**
Anzahl der Fahrspuren	**2**
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit	**120 Km / h**
Erkennungsverhältnisd	**≥98%**
Detección de vehículo sin matrícula	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**37 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**130 m**
Beobachten (Offene Linse)	**16 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**51 m**
Erkennen (Offene Linse)	**8 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**26 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**4 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**13 m**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**1920 x 1080**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1s to 1/100,000s**
Minimale Beleuchtung	**0.005Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 55 dB**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**50 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
Anzahl der LEDs	**2**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Starlight	**Ja**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Abtastfrequenz	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Audioausgabe	**1**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G, T und M**
Software Managment	**Milesight CMS**

technical datasheet

Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**8W**
Amperezahl	**670mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Antivandalismus	**IK10**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Brennweite	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.4**
Blickwinkel	**115° ~ 35°**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 1TB**
Speichersystem	**NAS / Micro SD / Rekorder**
Speicheranomalie	**Ja**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Sí**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**
IP Adressenfilter	**Ja**
Netzwerktrennung	**Ja**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**239.5 x 76 (Ø) mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**850 g**
Gewicht mit Verpackung	**1150 g**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	**AI PRO Camera Series**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Kennzeichen Lesung (ANPR)**

VIDEOANALYSE

Bewegungserkennung	**Ja**