



## Ip Panorama-Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Videoauflösung     | 2 x 4 Megapixel                     |
| BLC                | Ja                                  |
| HLC                | Ja                                  |
| 3D-NR              | Ja                                  |
| AGC                | Ja                                  |
| AWB                | Ja                                  |
| WDR                | WDR (120 dB)                        |
| Bilder pro Sekunde | 20fps                               |
| Video Ausgang      | RJ45                                |
| Tag / Nacht-Modus  | Farbe                               |
| Privacy mask       | Bis 4 Zonen                         |
| Nebelschutz System | Ja                                  |
| Art des Kodex      | CBR / VBR                           |
| Bitrate            | 6Kbps ~ 16384Kbps                   |
| Kompression        | AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264 |
| Main stream        | 4096 x 1860 (1 ~ 20fps)             |
| Sub stream         | 1200 x 530 (1 ~ 20fps)              |
| Sub stream 2       | 1920 x 860 (1 ~ 20fps)              |
| Wasserzeichen      | Ja                                  |
| E-PTZ              | Ja                                  |
| SSA                | Si                                  |

### NACHTSICHT

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Nachtsicht              | 25 m                      |
| Nachtsichtmodus         | Dual light (IR+Weißlicht) |
| Anzahl der LEDs         | 2                         |
| IR ON/Off               | Automatisch / Manuell     |
| Starlight               | Ja                        |
| Full Color              | Ja                        |
| Weiß Licht              | 2                         |
| Weißlichtabstand        | 20 m                      |
| Smart Dual Illumination | Ja                        |

### BILD

|        |        |
|--------|--------|
| Sensor | CMOS ® |
|--------|--------|

### VIDEOANALYSE

| Erkennungsmodus                    | Erweiterte Erkennung<br>(Personen-<br>/Fahrzeugklassifizierung) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szenenwechsel                      | Ja                                                              |
| Linienüberschreitung               | Ja                                                              |
| Intrusion                          | Ja                                                              |
| Bewegungserkennung                 | Ja (4 Zonen)                                                    |
| Audioerkennung                     | Ja                                                              |
| Video Tamper                       | Si                                                              |
| Klassifizierung<br>Mensch/Fahrzeug | Ja                                                              |
| SMD 4.0                            | Ja                                                              |
| Quick Pick                         | Ja                                                              |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| IP Verbindung              | 1 RJ45 (10M / 100M)            |
| ONVIF                      | Ja, typ S, G und T             |
| Maximale<br>Benutzeranzahl | 20 Benutzer                    |
| Webbrowser                 | Explorer / Chrome / Firefox    |
| Software Managment         | Smart PSS Lite / DSS /<br>DMSS |
| Mobile Geräte              | Android / IOS (Apple)          |
| Netzwerktrennung           | Ja                             |
| Konflikt von IP Adressen   | Ja                             |
| Onlinesicherheit           | Ja                             |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | DC          |
| Spannung              | 12V         |
| Verbrauch (w)         | 8.7W        |
| Amperezahl            | 730mA       |
| PoE Stromversorgung   | Ja          |
| PoE Typ               | PoE 802.3af |

### AUDIO (KAMARAS)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Eingebautes Mikrophon | Ja        |
| Audio Eingang         | 1 Eingang |

# technical datasheet

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Sensorauflösung                 | 4096 x 1860                         |
| Sensorgröße                     | 2 x 1/2.7"                          |
| Elektronische<br>verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s                     |
| Minimale Beleuchtung            | Color: 0.005Lux / B/W:<br>0.0005Lux |
| Verhältnis S / N                | Mehr als 56dB                       |

## LINSE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Linse Typ                 | Fixes  |
| Brennweite                | 2.8 mm |
| Maximale Membranöffnung   | F/1.4  |
| Blickwinkel               | 180°   |
| Minimale Fokussentfernung | 800mm  |

## ENTFERNUNG DORI

|                |      |
|----------------|------|
| Detektieren    | 50 m |
| Beobachten     | 20 m |
| Erkennen       | 10 m |
| Identifizieren | 5 m  |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Abmessungen            | 135.2 x 122 (Ø) mm |
| Material               | Metall             |
| Nettogewicht           | 990 g              |
| Gewicht mit Verpackung | 1150 g             |

## SYSTEM (KAMERAS)

|              |         |
|--------------|---------|
| RAM Speicher | 1024 MB |
| ROM Speicher | 128 MB  |

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Eingebauter<br>Lautsprecher | Ja                                       |
| Audiokomprimierung          | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /<br>PCM |
| Audioausgabe                | 1                                        |

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -40 °C ~ 60 °C |
| Schutzart             | IP67           |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Serie          | Active Deterrence |
| Technologie    | IP                |
| Art der Kamera | Minidome          |

## SPEICHER

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| MicroSD-Karte    | Bis zu 256Gb                |
| Speichersystem   | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Speicheranomalie | Ja                          |

## TIOC

|        |                |
|--------|----------------|
| Sirene | Ja             |
| Licht  | Licht blau/rot |

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMERAS)

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Alarm | 1 Eingang / 1 Ausgang |
|-------|-----------------------|