



Hd-cvi bullet Kamera mit 8
megapixel und optischer zoom
objektiv

HAC-HFW2802TU-Z-A-S2-DIP

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Digitaler Zoom	4x
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Spiegel	On / Off

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.5
Blickwinkel	113° ~ 47°
Minimale Fokussentfernung	1200mm

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	LITE
Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	Bullet

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	----

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	83 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	190 m
Beobachten (Offene Linse)	33 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	76 m
Erkennen (Offene Linse)	17 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	38 m
Identifizieren (Offene Linse)	8 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	19 m

NACHTSICHT

Nachtsicht	80 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	4
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10.9W
Amperezahl	910mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	244.1 x 90.4 x 90.4 mm
Material	Metall
Nettogewicht	820 g
Gewicht mit Verpackung	1130 g

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

DIP-Schalter	Ja
--------------	----