technical datasheet





Smart Dual Illumination

BILD

Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

1 Eingang

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5

VIDEO (KAMARAS)		VIDEOANALYSE	
Videoauflösung	5 Megapixel	Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeug-
BLC	Ja		/Haustierklassifizierung)
HLC	Ја	AcuPick	
3D-NR	Ја	Szenenwechsel	Ja
AGC	Ja	Linienüberschreitung	Ja
AWB	Ja	Intrusion	Ј а
WDR	WDR (120 dB)	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Bilder pro Sekunde	20fps	Audioerkennung	Ja
Video Ausgang	RJ45	Video Tamper	Sí
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Privacy mask	Bis 4 Zonen	SMD 4.0	Ja
Nebelschutz System	Ja	NETTW/EB//EIGENGOUA	
Art des Kodex	CBR/VBR/ABR	NETZWERKEIGENSCHAFTEN .	
Bitrate	3Kbps ~ 16384Kbps	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
Kompression A	II H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264	ONVIF	Ja, typ S, G und T
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps)	Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Sub stream	704 × 576	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	Software Managment	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Wasserzeichen	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Spiegel	On / Off	Netzwerktrennung	Ja
SSA	Si	Konflikt von IP Adressen	Ja
AI SSA	Ja	Onlinesicherheit	Ja
NACHTSICHT		STROM UND VERBRAUCH	1
Nachtsicht	30 m	Stromversorgungsmodus	DC
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Spannung	12V
Anzahl der LEDs	2	Verbrauch (w)	8.3W
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Amperezahl	700mA
Starlight	Ja	PoE Stromversorgung	Ja
Full Color	Ja	PoE Typ	PoE 802.3af
Weiß Licht	2	•	. 01 001.001
	30 m	AUDIO (KAMARAS)	
 Smart Dual Illumination		Eingebautes Mikrofon	Ja

Ja

Audio Eingang

technical datasheet

Sensor	CMOS ®	Eingebauter Lautsprecher	Ja
 Sensorauflösung	2960 x 1668		
 Sensorgröße	1/2.7'	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Audioausgabe	1
Minimale Beleuchtung	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux	ENTFERNUNG DORI	
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	Detektieren Beobachten	66 m 26 m
LINSE		Erkennen	26 m
Linsen Typ	Fixes		7 m
Brennweite	2.8 mm	Identifizieren	/ m
Maximale Membranöffnung	F/1.0	UMGEBUNG	
Blickwinkel	97°	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
	1500mm	Schutzart	IP67
Minimale Fokusentfernung	ISOOMM	Verwendung	Innen / Außen
MATERIAL UND ABMESSUNGEN		Maximale Feuchtigkeit	95%
Abmessungen	288.4 x 94.4 x 84.7 mm	CDEICHED	
Material	Metall und Kunststoff	SPEICHER	Dia F12Ch
Nettogewicht	1000 g	MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Gewicht mit Verpackung	1300 g	Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Farbe	Weiss	Speicheranomalie	Ja
		TIOC	
ALLGEMEINE INFORMATION		Sirene	Ja
Serie	Active Deterrence	Licht	Licht blau/rot
Technologie	IP	EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	
Art der Kamera	Bullet	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SYSTEM (KAMERAS)		Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
RAM Speicher	1024 MB		
ROM Speicher	256 MB		
ACHSE			
ACIBL			

3-Axis

Bewegung