



Ip ptz Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

SD3C205DB-GNY-A-PV

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Digitaler Zoom	16x
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 64Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 25Kbps ~ 6400Kbps
Kompression	H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Übertragungsart	Unicast / Multicast
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	DSS Pro / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

NACHTSICHT

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Herumlungernder Nachweis	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí
Detección de parking	Ja
SMD 3.0	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	44 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	140 m
Beobachten (Offene Linse)	18 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	55 m
Erkennen (Offene Linse)	9 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	28 m
Identifizieren (Offene Linse)	4 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	14 m

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	5x
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F1.6 ~ F3.0
Blickwinkel	99.6° ~ 31.5°
Minimale Fokussentfernung	1500mm
Autofokus	Ja

PTZ

technical datasheet

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weißlichtabstand	30 m
Weiß Licht	2
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.8"
Elektronische verschlusszeit	1s ~ 1/30,000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	12W
Amperezahl	1500mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Art der Kamera	PTZ
Serie	Wiz Sense

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	236.2 x 142.6 x 140 mm
Nettogewicht	1100 g
Gewicht mit Verpackung	1700 g

TIOC

Sirene	Ja
Licht	Weiß
Sirenendauer Intervall	5s ~ 30s

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 0.1°/s ~ 36°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 25.8°/s
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 35.7°/s / Vertikal 27.1°/s
Speicherung	300
Position nach Stromausfall	Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück
Ruhemodus	Preset

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	2KV

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	512 MB
ROM Speicher	128 MB

ACHSE

Bewegung	2-Axis
----------	--------

