



Ip PT Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

SD3A400-GN-A-PV

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 2304Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 768Kbps ~ 6912Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Ja
Full Color	Ja
Weiß Licht	2
Weißlichtabstand	30 m
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 0.1°/s ~ 26°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 17.5°/s
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 26°/s / Vertikal 17.5°/s
Speicherung	300
Position nach Stromausfall	Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Übertragungsart	Unicast / Multicast
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgröße	1/3'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	13W
Amperezahl	1500mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	4 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	80.2°
Minimale Fokulentfernung	300mm

ENTFERNUNG DORI

technical datasheet

Ruhemodus	Preset
-----------	---------------

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytisch mit Einstufung der Person in der Linie/Flächenüberquerung
-----------------	---

Linienüberschreitung	Ja
----------------------	-----------

Intrusion	Ja
-----------	-----------

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	-----------

Audioerkennung	Ja
----------------	-----------

Video Tamper	Si
--------------	-----------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

Schutzart	IP66
-----------	-------------

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

Blitzschutz	2KV
-------------	------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	LITE
-------	-------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	PT
----------------	-----------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	271.7 x 165.5 x 140 mm
-------------	-------------------------------

Nettogewicht	1070 g
--------------	---------------

Gewicht mit Verpackung	1465 g
------------------------	---------------

TIOC

Sirene	Ja
--------	-----------

Licht	Weiß
-------	-------------

Sirenendauer Intervall	5s ~ 30s
------------------------	-----------------

Detektieren	55 m
-------------	-------------

Beobachten	22 m
------------	-------------

Erkennen	11 m
----------	-------------

Identifizieren	5 m
----------------	------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Eingebauter Lautsprecher	Ja
--------------------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM
--------------------	---

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	FTP / Micro SD
----------------	-----------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

ACHSE

Bewegung	2-Axis
----------	---------------

