



Ip minidome Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDW3849H-AS-PV-S5

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR / ABR
Bitrate	3Kbps ~ 16384Kbps
Kompression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
Full Color	Ja
Weiß Licht	1
Weißlichtabstand	30 m
Smart Dual Illumination	Ja

BILD

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
AcuPick	Ja
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD 4.0	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8.6W
Amperezahl	720mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang

technical datasheet

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgröße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.0
Blickwinkel	106°
Minimale Fokussentfernung	1500mm

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	110.9 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	750 g
Gewicht mit Verpackung	920 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Active Deterrence
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	2048 MB
ROM Speicher	256 MB

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Audioausgabe	1

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	84 m
Beobachten	32 m
Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

TIOC

Sirene	Ja
Licht	Licht blau/rot

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	-----------------------