



Hd-cvi minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

HAC-HDW1509T-IL-A-S2

technical datasheet

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Digitaler Zoom	4x
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Spiegel	On / Off

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
Full Color	Ja
Weiß Licht	2
Weißlichtabstand	20 m
Smart Dual Illumination	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	66 m
Beobachten	26 m
Erkennen	13 m
Identifizieren	7 m

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.0
Blickwinkel	111°
Minimale Fokulentfernung	1500mm

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5.7W
Amperezahl	480mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	93.6 x 106 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	490 g
Gewicht mit Verpackung	660 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	LITE
Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	Minidome

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	----