technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

HWI-B180H-4MM

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**8 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**12.5fps@4K**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Bis 4 Zonen**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**32Kbps ~ 16Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Anti Flimmern	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**3840 x 2160**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.01Lux**
Verhältnis S / N	**Más de 52dB**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**4 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/2.0**
Blickwinkel	**86°**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Passwortschutz	**Ja**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 6 Kanäle**
IP Adressenfilter	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**6.5W**
Amperezahl	**550mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
EXIR	**Ja**
Wellenlänge	**850 nm**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Bullet**

VIDEOANALYSE

Filtro IR	**Sí**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**107 m**
Beobachten	**42 m**
Erkennen	**21 m**
Identifizieren	**11 m**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**184.1 x 69.1 x 66 mm**
Material	**Metall und Kunststoff**
Nettogewicht	**280 g**
Gewicht mit Verpackung	**430 g**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**

Erkennungsmodus	**Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)**
Bewegungserkennung	**Ja**
Video Tamper	**Sí**