



6 port-Switch mit 4 PoE-Ports VK-SWITCH-0604POE-65-LONG

ETHERNET PORTS

POE-Ports	4
Puertos Uplink	2
Übertragungsreichweite	Anschlüsse 1 und 2: 800 m (10Mbps) / Anschlüsse 3, 4, 5, 6: 100 m
POE Ports	10 / 100
Geschwindigkeit	10 / 100
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10 / 100
Anzahl der Ethernet-Ports	6

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch an	65W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	65W

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%
Blitzschutz	4KV

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	1K
---------------------	----

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop/ Wand
Abmessungen	168 x 93 x 32 mm
Material	Metall
Nettogewicht	510 g
Gewicht mit Verpackung	770 g

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	1.2 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	0.89 Mpps
Pufferspeicher	448K

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

